



Segédérintkező blokk (1Z+1NY)

VZ7

Nettó listaár: 5 507,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Készülék rövid neve	VZN
Termék vagy alkatrész típusa	Segédérintkező csoport
teljesítmény szint	Nagy teljesítményű
Érintkezők típusa és összetétele	1 NO + 1 NC
érintkező működtetés	Kétseltetett zárás 1 NO Előre siető megszakítás 1 NC
Termék kompatibilitása	V2 V5 V02 V6 V1 V4 V01 V0 V3
Hálózat típusa	AC DC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

szerezési hely	Bal Jobb
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	12 A
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram	10 A
Mechanikai tartósság	100000 ciklus
elektromos élettartam	30000 ciklus DC-12 100000 ciklus AC-15: B300
csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75...1,5 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel Csavaros csatlakozás 2 kábel 1...2,5 mm² - kábel merevsége: tömör
meghúzási nyomaték	0,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Magasság	65 mm
Szélesség	20 mm
Mélység	48,5 mm
Nettó súly	0,05 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Szabványok	IEC 60947-5-1
Terméktanúsítványok	GOST CSA-Ex UL-Aex UKR
védőkezelés	TC/TH
IP védettségi fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-20...50 °C
tűzellenállási képesség	960 °C megfelel IEC 60695-2-1

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,500 cm
1. csomag szélessége	3,700 cm
1.csomag hossza	9,000 cm
1. csomag súlya	52,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	69
2.csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	3,931 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#) >

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#) >

Környezeti lábnyom

Szénlábnyom (kg CO2 eq.)	1
--------------------------	---

Környezetvédelmi tájékoztató	A termék környezeti profilja
------------------------------	--

Use Better

Anyagok és csomagolás

Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Igen
---	------

Műanyag nélküli csomagolás	Nem
----------------------------	-----

EU RoHS megfelelés	Megfelel a mentességeknek
--------------------	---------------------------

SCIP szám	65661eb0-9ea7-4d52-b0a4-16b981f28f63
-----------	--------------------------------------

REACH megfelelés	REACH nyilatkozat
------------------	-----------------------------------

China RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
---------------------	--

PVC-mentes	Igen
------------	------

Use Again

Újracsomagolás és újragyártás

Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	 A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Halogéntartalom-teljesítmény	Halogénmentes termék
Visszaváltás	No

Technical Illustration

Assembly's dimensions

